

GARANTIE 2 ANS Prêt à l'emploi		DESCRIPTIONS	CARACTERISTIQUES
MOTEUR PULVERISATION	1	<p>motopompe électrique Monophasé basse pression</p> <p>note : La pompe avant livraison est réglée ~ à 5 bars de pression. Ce réglage intervient via 3 Colerettes de 1 mm qui ont été placées sous le bouton du régulateur de pression de la pompe.</p>	<p>voir notice de la pompe :</p> <p>moteur électrique à induction à 2 membranes</p> <p>VERSION ACIDE - joints VITON</p> <p>monophasé 230v , 15 bars, 10,7 l/min</p> <p>variateur de pression : oui</p> <p>puissance : 0,6 CV - 0,44 kW</p> <p>rotation :1450 - 1750 tr/mn</p> <p>mécanismes fonctionnent à bain d'huile complet.</p> <p>dimensions : 32 x 22 x 22 cm - poids net : 9 Kg</p> <p>tous produits sauf acides et chlore à maintenir hors gel</p>
KIT RACCORDEMENT POMPE	1 1 1 2 2	<p>tuyau, sortie de pompe</p> <p>tuyau, entrée de pompe</p> <p>crépine</p> <p>Colliers à vis</p> <p>coude</p>	<p>PVC souple avec renforcement polyester</p> <p>pression de service max : 20 bar</p> <p>crépine laiton / inox</p> <p>matière : Acier zingué</p> <p>matière : Plastique - modèle : cannelé</p>
KIT MAIN LIBRE + CHARIOT	1	chariot - 2 roues	<p>L 650 mm x H 900 mm x P 650 mm</p> <p>ce chariot peut transporter jusqu'à 30 kg</p> <p>composition : acier - roues gonflables</p>
	1	centrale de radio-commande	<p>récepteurs Radio - IP55</p> <p>50m champ libre à vue</p> <p>Pile : CR2032 lithium</p> <p>température d'utilisation - 10°C à +50°C</p>
	1	bracelet pilote pulvérisation	<p>réutilisable, matière : 100 % silicone</p> <p>télécommande : IP54</p>
	1	tuyau: 15m + 10 m - Ø8 - 1 raccord	pression de service max : 10 bar
PERCHE 12 metres	1	ensemble perches carbone	<p>encombrement : 190 cm x 10 cm x 10 cm</p> <p>taille : 12 mètres</p> <p>nbre d'éléments : 7, dont 1 avec connecteur</p> <p>restrictions d'usage : ne pas utiliser près de sources électriques ou lors d'un orage.</p> <p>laisser sécher la canne avant de la ranger</p>
	1	5 accroches tuyaux	
COFFRE DE RANGEMENT	1	coffre aluminuim-2000x500x100 mm	L 500 mm x H 2000 mm x P 100 mm
	1	mousse basse et haute	mousse de rangement, haute densité
TETE BEKY	1	tête beky	L 600 mm x H 150 mm x P 150 mm
	1	sandow noir	dimensions sandow : Ø5 mm longueur 160 mm
	2	roues cylindrique	dimensions roue : Ø100 mm longueur 170 mm
	1	rampe 2 buses avec connecteur	<p>Jet orientable : Non</p> <p>Jet réglable : Oui</p>
PORTE BUSE universelle	1	Porte buse	Jet orientable : Non
	1	tête et buse	Jet réglable : Oui
RAMPE CONTOUR VELUX	1	tube coudé	Jet orientable : Non
	1	une tête et buse	Jet réglable : Oui
	1	connecteur	L 750 mm x H 150 mm x P 150 mm
	1	raccord rapide bouchon	